STOLARKA DRZWIOWA (widok z zewnątrz)

oznaczenie	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31	D32	D33	D34	D35	D36	D37
rysunek	 EI60	EIS 30	EIS 30	EI 30	EI 30	EI 30		 EIS 30 dymoszczelne	 EIS 30 dymoszczelne	EIS 30 dymoszczelne	 EIS 30 dymoszczelne	 EIS 30 dymoszczelne	EIS 30 dymoszczelne	 EIS 30 dymoszczelne	EIS 30 dymoszczelne	 EIS 30 dymoszczelne	 EIS 30 dymoszczelne	EIS 30 dymoszczelne	EIS 30 dymoszczelne	 EI 30																		
min. światło przejścia	90/200	90/200	90/200	120/200	90/200	90/200	90/200	90+40/200	90/200	90+30/200	90+30/200	90+40/200	80/200	90+30/215	90/215	90+30/200	90+30/200	90/200	90/200	90/200	90+30/200	90+30/200	90/200	90/215	90/200	110+50/220	110+50/220	90+30/220	295/220	100/220	90/200	100/200	90/200	90/200	80/200	80/200	90/200
ilość poziom −1	2	1	4	1	2	1	1	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
ilość parter	———	———	———	———	———	———	———	2	1	2	1	———	1	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	1	1	2	2	2	7	5	2	3	———
ilość piętro 1	———	———	———	———	———	———	———	———	———	1	1	1	———	2	1	———	———	———	———	1	1	1	2	1	1	1	1	———	———	———	———	———	4	8	3	2	2
ilość piętro 2	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	1	1	1	1	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
kolor	RAL 7011	RAL 7011	RAL 7011	RAL 7011	RAL 7011	RAL 7011	RAL 7011	naturalne drewno jasne w nawiązaniu do parkietu	naturalne drewno jasne w nawiązaniu do parkietu	RAL 7011	RAL 7011	RAL 7011	RAL 7011	naturalne drewno jasne w nawiązaniu do parkietu		naturalne drewno jasne w nawiązaniu do elementów sali teatralno-kinowej				RAL 7011	naturalne drewno jasne w nawiązaniu do elementów sali teatralno-kinowej				RAL 7011	RAL 7011	naturalne drewno jasne w nawiązaniu do parkietu	naturalne drewno jasne w nawiązaniu do parkietu	naturalne drewno jasne w nawiązaniu do parkietu	naturalne drewno jasne w nawiązaniu do parkietu	forni naturalne drewno jasne w nawiązaniu do parkietu		forni naturalne drewno jasne w nawiązaniu do parkietu		biały	
numer pomieszczenia	−1/09, −1/10,	−1/01	−1/01, −1/03 −1/06, −1/12	−1/04	−1/07,−1/08	−1/03	−1/05	0/02, 0/25	0/24	0/10, 0/13 1/05	0/17 1/08	1/11	0/12	1/15, 1/22	1/19	2/01	2/01	2/02	2/02	1/12	1/13	1/13	1/14, 1/23	1/20	1/11	1/03	1/11	0/30	0/30	0/26, 0/30	0/26, 0/29	0/04, 0/28	0/08, 0/09, 0/11, 0/13, 0/16, 0/22, 0/32, 1/04, 1/05, 1/09, 1/18	0/13, 0/17, 0/18, 0/19, 0/21, 1/06, 1/08, 1/10, 1/11, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18	0/05, 0/15, 1/04, 1/18, 1/18	0/08, 0/11, 0/14, 1/10, 1/17	1/04, 1/10,	
uwagi	drzwi wew. EI 60 stalowe, pełne + samozamykacz szynowy z wbudowanym wspomaganiem otwierania, redukującym siłę konieczną dla otwarcia drzwi.	drzwi wew. EIS 60 dymoszczelne stalowe, pełne + samozamykacz szynowy z wbudowanym wspomaganiem otwierania, redukującym siłę konieczną dla otwarcia drzwi.		drzwi dwuskrzydłowe wew. EI 30 stalowe, pełne + samozamykacz szynowy z wbudowanym wspomaganiem otwierania, redukującym siłę konieczną dla otwarcia drzwi.	drzwi wew. EI 30 stalowe, pełne + samozamykacz szynowy z wbudowanym wspomaganiem otwierania, redukującym siłę konieczną dla otwarcia drzwi.	drzwi wew. stalowe, pełne techniczne		drzwi wew. EIS 30 dymoszczelne drewniane, pełne z elementami ozdobnymi + samozamykacz ukryty, szynowy z wbudowanym wspomaganiem otwierania, redukującym siłę konieczną dla otwarcia drzwi.		drzwi wew. EIS 30 dymoszczelne profil Aluminium, przeszklone szkłem przeziernym, bezpiecznym, + system samozamykaczy szynowych z wbudowanym RK2 w szynie ślizgowej ze wspomaganiem otwierania, redukującym siłę konieczną dla otwarcia drzwi. Dolna część pełna.	drzwi wew. EIS 30 stalowe, pełne + samozamykacz szynowy z wbudowanym RK2 w szynie ślizgowej ze wspomaganiem otwierania, redukującym siłę konieczną dla otwarcia drzwi. DRZWI WYPOSAŻYĆ W KLAMKI ANTYPANICZNE W KIERUNKU EWAKUACJI	drzwi wew. EIS 30 stalowe, pełne + samozamykacz szynowy z wbudowanym wspomaganiem otwierania, redukującym siłę konieczną dla otwarcia drzwi.	drzwi wew. EIS 30 dymoszczelne drewniane, pełne z elementami ozdobnymi nawzajemnie kształtem do istn. drzwi przechodzących do pom. 1/19 + samozamykacz ukryty, szynowy z wbudowanym wspomaganiem otwierania, redukującym siłę konieczną dla otwarcia drzwi. DRZWI D14 WYPOSAŻYĆ W KLAMKI ANTYPANICZNE W KIERUNKU EWAKUACJI	drzwi wew. EIS 30 dymoszczelne drewniane, pełne z elementami ozdobnymi + samozamykacz ukryty, szynowy z wbudowanym wspomaganiem otwierania, redukującym siłę konieczną do istn. drzwi przechodzących do pom. 1/19 + samozamykacz ukryty, szynowy z wbudowanym wspomaganiem otwierania, redukującym siłę konieczną dla otwarcia drzwi. DRZWI D16, D17 WYPOSAŻYĆ W KLAMKI ANTYPANICZNE W KIERUNKU EWAKUACJI		drzwi wew. EI 30 profil Aluminium, pełne + samozamykacz szynowy z wbudowanym wspomaganiem otwierania, redukującym siłę konieczną dla otwarcia drzwi.	drzwi wew. drewniane, pełne z elementami ozdobnymi + samozamykacz ukryty, szynowy z wbudowanym wspomaganiem otwierania, redukującym siłę konieczną dla otwarcia drzwi. DRZWI D21 WYPOSAŻYĆ W KLAMKĘ ANTYPANICZNĄ W KIERUNKU EWAKUACJI W drzwiach D23 (pom. 1/23 sala) zainstalować dodatkowy dostawcy zamek patentowy		drzwi wew. drewniane, pełne o podwyższonym współczynniku izolacji akustycznej.		drzwi wew. profil Aluminium pełne		drzwi wew. drewniane drewno dębowe, górna część przeszklona szkłem przeziernym bezpiecznym, dolna część pełna płycina drewniana, kształt drzwi w nawiązaniu formą do istniejących zabytkowych z pom. 0/30	drzwi wew. drewniane drewno dębowe, górna część przeszklona szkłem mlecznym bezpiecznym,dolna część pełna płycina drewniana, kształt drzwi w nawiązaniu formą do istniejących zabytkowych z pom.0/30. Drzwi rozsuwane czteroskrzydłowe	drzwi wew. drewniane drewno dębowe, górna część przeszklona szkłem mlecznym bezpiecznym, dolna część pełna płycina drewniana, kształt drzwi w nawiązaniu formą do istniejących zabytkowych z pom. 0/30	drzwi wew. drewniane drewno dębowe, górna część przeszklona szkłem mlecznym bezpiecznym, dolna część pełna płycina drewniana, kształt drzwi w nawiązaniu formą do istniejących zabytkowych z pom. 0/30	drzwi wewnętrzne płycinowe z przeznaczeniem do pomieszczeń wilgotnych oraz o podwyższonym współczynniku na zniszczenia. Odcieśnicza stolowa z okleiną drewnopodobną. Drzwi wyposażyć w kratki wentylacyjne wg proj. wentylacji.		drzwi wewnętrzne płycinowe z przeznaczeniem do pomieszczeń wilgotnych oraz o podwyższonym współczynniku na zniszczenia. Odcieśnicza stolowa z okleiną drewnopodobną. Drzwi wyposażyć w kratki wentylacyjne wg proj. wentylacji.	drzwi do natryski skrzydło z podziałem na dwie części, aluminiowa rama przeszklona szkłem mlecznym bezpiecznym

STOLARKA DRZWIOWA (widok z zewnątrz)

oznaczenie	D38	D39	D40	D41	
rysunek	 EIS 30 dymoszczelne EI 60 EIS 30 EIS 30	 EI 60 EI 60		 EI 30	
min. światło przejścia	100+100/200	———	100+100/200	90/200	
wym. elementu	232/344	232/344	232/344	———	
ilość poziom −1	———	———	———	———	
ilość parter	1	2	1	2	
ilość piętro 1	———	———	———	———	
ilość piętro 2	———	———	———	———	
kolor	biały	biały	machon	forni naturalne drewno jasne w nawiązaniu do parkietu	
numer pomieszczenia	0/23	0/23, 0/23	0/02	0/05, 0/06	
uwagi	wew. drzwi EIS 30 dymoszczelne oraz nadświetle EI60 Aluminium, przeszklone szkłem przeziernym, bezpiecznym, + system samozamykaczy szynowych z wbudowanym RK2 w szynie ślizgowej ze wspomaganiem otwierania, redukującym siłę konieczną dla otwarcia drzwi.	wew. ścianka EI 60 Aluminium, przeszklone szkłem przeziernym, bezpiecznym	drzwi wew. drewniane drewno dębowe, Drzwi przeszklone szkłem przeziernym, bezpiecznym. Drzwi wyposażyć w zamek z zatrzaskiem rolkowym, ościeżą okrągłą # 40 ,0.75cm dwustronnie ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Drzwi wyposażyć w słowniki elektromechaniczne umożliwiające ich otwarcie, słowniki wpiąć do systemu odzymiania. Kształt drzwi w nawiązaniu formą do drzwi D22 z zestawienia.	drzwi wew. EI 30 płycinowe , pełne + samozamykacz szynowy z wbudowanym wspomaganiem otwierania, redukującym siłę konieczną dla otwarcia drzwi.	

UWAGA ! - WYMIARY OTWORÓW I STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- NUMERACJE STOLARKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. A-1, A-2, A-3, A-4
- otwory w murze dopasować do zamawianej stolarki, bezwzględnie wymagane jest światło przejścia!
- projektowane nadproża osadzić na wysokości umożliwiającej montaż ościeżnicy
- dodatkowe informacje techniczne drzwi w załączonych kartach materiałowych
- stolarka Aluminiowa malowana proszkowo
- drzwi wyposażyć w systemowe okucia, uszczelki i samozamykacze
- drzwi wyposażyć w kratki wentylacyjne wg proj. wentylacji
- drzwi płycinowe powinny być w wykonaniu o podwyższonej odporności na zniszczenia i wyłamania
- stolarka musi zostać zamontowana zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta
- drzwi szybu windowego dostarcza producent windy w komplecie (1szt. drzwi EI60, 1szt. EIS 30 oraz 3 szt. bezkłasowe światło przejścia 100x200cm) stal nierdzewna szczotkowana

Inwestor:
MIASTO PRZASNYSZ UL. JANA KILIŃSKIEGO 2
06-300 PRZASNYSZ

Temat projektu:
PRZEBUDOWA , NADBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PRZASNYSZU PRZY UL. 3-GO MAJA16
NA DZIALCE NR 858

Nazwa rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ wewnętrznej

Jednostka projektowa:
PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI
44-122 Gliwice ul. Lipowa 14

Projektował:	Specjalność:	Pozycja:	Data:
mgr inż. arch. Jolanta Nowak UPR. BUD 176/WKOKK/2013	Architektoniczna		07.2020
Sprawdził: mgr. inż. arch. BARBARA KAZMIERCZAK-PIKON UPR. BUD 114/02	Specjalność: Architektoniczna	Pozycja:	
stadium: PBW	nr rys.: A-21	Skala: 1:100	Rewz.: 0